

Surface Preparation

BONDING AGENT & SLURRY ADDITIVE

界面剂及水泥砂浆 增强剂

产品描述

本品为一种浓缩型拌合使用的液态乳胶添加剂。可用作界面剂使用：用于光滑基面或旧瓷砖面贴瓷砖拉毛处理。可用作墙地面找平水泥砂浆添加剂使用：添加于一般水泥砂浆时，可大幅度提升水泥砂浆的强度。

使用范围

室内或室外、住宅或商用、墙面或地面；
适用基面：混凝土墙地面、水泥砂浆找平层、砌砖表面等；

基层处理

基面必须坚实、干燥、无油污、泥渣等污染。

施工

1、界面剂（界面拉毛）

光滑基面以及旧瓷砖面贴砖拉毛处理：按本品：水泥：干砂=5kg：5kg：5kg的比例拌和。混合成薄浆后，用漆刷或滚筒将拌和物涂覆于基面。干燥后，即可进行粘结等后续施工。

在基面坚实、干燥的情况下，按涂布1mm计，用量约为0.4kg/m²。具体视基面情况而定。

2、水泥砂浆增强剂

添加于墙地面找平水泥砂浆：水泥和黄沙按1:3重量比拌和，然后添加本品稀释液（本品和水按1:3体积比稀释）代替水泥砂浆中原来需要加的水。

包装

5Kg/桶 20Kg/桶



✓ 浓缩配方 可稀释

✓ 水性环保

✓ 施工容易

保质期

未开封的本品置于阴凉处，可贮存12个月。

注意

- 使用于地暖系统时本品不应稀释使用。
- 若本品不慎溅入眼睛，请立即用清水冲洗。如有必要，请及时就医。

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。全国免费电话：400-658-7022。