

Surface Preparation

MULTI-PURPOSE PRIMER

通用型

底涂剂



产品描述

本品是一种搭配使用于DUNLOP各式产品(防水、粘结、填缝),针对吸水性基面增强基面与辅料间的附着性能的水性树脂界面剂,适用的基材包括水泥纤维板、混凝土、水泥砂浆找平层、粉光层、石膏板、轻质混凝土砌块及红砖等。

特性/优点

水性	无溶剂成份使用安全
与各式 DUNLOP产品兼容	DUNLOP防水涂膜、粘结剂等
干燥快	缩短等待时间
渗透性佳	浸封基层, 增加附着能力

应用范围

室内及室外、墙面或地面、住宅或商用;
适用基材: 水泥纤维板、混凝土、水泥砂浆找平层、粉光层、石膏板、轻质混凝土砌块、木板及红砖等。

拌和

使用前请先适度搅拌或摇晃均匀。

施工

施作前基面应清洁干净, 排除灰尘、油脂或其它可妨碍接着及渗透的污染物。操作涂刷时, 可选择中毛滚筒或漆刷。

将底涂剂均匀的涂布于施工基面, 待干燥后(乳白色转透明)方可进行后续作业, 地面施工时避免洼坑积料情形产生。

✓ 水性配方, 安全环保

✓ 干燥时间快

✓ 渗透性佳

干燥时间

在 23℃ 及 50%相对湿度状况下约15~20分钟。

用量

每公斤每涂约可覆盖6平米面积, 但依基面状况(吸水率、粗糙程度)及施工方式(喷涂、滚涂)会有所增减。

清洁

在底涂剂未干固, 以清水清洗工具及空桶。

限制

不吸水性基面, 如: 金属玻璃或釉面砖上无法使用。

包装

5Kg/桶
20Kg/桶

保质期

在室内23℃及50%相对湿度, 未开封状况下约可储放12个月。

注意

- 使用于地暖系统时本品不应稀释使用。
- 拌和后的本品，应在2小时内用完。

技术数据

外观	白色乳液
比重	约1.01kg/L
固含量	18~19%
pH值	8~9
施工建议在	5° C ~35° C 间施工
干燥时间	约15~45分钟 (针对不同基面)

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。
用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。
如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。
全国免费电话：400-658-7022。