

环保无醛白胶

Formaldehyde Free Timber Glue

- ✓ 零甲醛，无毒无味
- ✓ 初粘性好，粘结力强
- ✓ 干燥速度快，胶膜韧性好



产品描述

环保无醛白胶是一种聚醋酸乙烯乳液，含有聚乙烯醇作为保护胶体。薄膜透明且富有韧性，具有良好的粘接强度。本品使用水性环保配方，无毒无害，符合国家 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶结剂中有害物质限量》

使用范围

1. 石膏吊顶、背景墙以及其他造型施工
2. 柜子贴面和侧面贴线条粘接以及柜子接头榫接
3. 门窗套的面板及门线条的粘接
4. 石膏板接缝处理

参考标准

GB 18583-2008

使用方法

直接用刷子或滚筒蘸取本品进行涂胶。小规模、小地方的涂胶以刷子为主；而大面积的涂胶以滚筒涂胶为主。

使用注意事项

1. 施工温度：应大于 5°C 以上，否则有可能造成粘接失效。
2. 加水量：建议不加水直接使用。如需加水调稀，不应超过白胶重量的 5%。加水后，胶体固化时间会延长，粘结力也会下降。
3. 用胶量：单面 150g-200g/m²。
4. 受冻白胶的施工前处理：白乳胶受冻后，在未解冻前不可以加水和其它物质，也不要搅拌。将受冻白胶贮放 30-40°C 左右的暖房内待全部解冻为止。也可以加入 50-60°C 的热水中解冻。如解冻后能恢复正常外观。不出现粗粒子和破乳（胶与水分离）仍然可以使用，但粘接强度可能会有所降低。
5. 木材含水率控制：应控制在 8%-15%。

包装

4kg/桶，8kg/桶，16kg/桶

保存须知

1. 保质期：常温下或未开盖情况下为 12 个月。建议在 0°C 以上储运、防止霜冻
2. 避免用铁、铜容器盛装或与酸碱等混在一起，以防产品凝胶、失效
3. 尽量开封后一次性用完，防止产品发霉结皮。未使用完的产品应该密封保存

健康和安

1. 使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位
2. 如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治
3. 不要让孕妇及儿童接触本品
4. 建议在使用时保持空气流通

技术参数

基料	PVAC 乳液
外观	白色乳液，均匀粘稠液体，无颗粒
粘度	16000cps±1000cps (25°C)
PH	5.0±1.0

*公司会在确保性能不变的情况下调整配方，故参数或可能有细微更改，恕不另行通知

(下一页继续)

环保无醛白胶

Formaldehyde Free Timber Glue

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循 DUNLOP 提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系

好师傅系列 Logo



(以下空白)