

通用型底涂剂 Multi-Purpose Primer

- ✓ 渗透性佳
- ✓ 干燥时间快
- ✓ 水性配方，安全环保

产品描述

本品是一种搭配使用于 DUNLOP 各式产品(防水、粘结、填缝)，针对吸水性基面增强基面与辅料间的附着性能的水性树脂界面剂,适用的基材包括水泥纤维板、混凝土、水泥砂浆找平层、粉光层、石膏板、轻质混凝土砌块及红砖等。

特点/优点

水性：无溶剂成分，使用安全
与各式 DUNLOP 产品兼容：防水，瓷砖胶等
干燥快：缩短施工等待时间
渗透性佳：浸封基层，增加附着能力

适用范围

室内及室外、墙面或地面、住宅或商用；
适用基材：水泥纤维板、混凝土、水泥砂浆找平层、粉光层、石膏板、轻质混凝土砌块、木板及红砖等。

搅拌

使用前请稍微搅拌或摇晃均匀本品。

施工

施作前基面应清洁干净，排除灰尘、油脂或其它可妨碍接着及渗透的污染物。操作涂刷时，可选择中毛滚筒或漆刷。将底涂剂均匀的涂布于施工基面，待干燥后(乳白色转透明)方可进行后续作业，地面施工时避免洼坑积料情形产生。



干燥时间

在 23°C 及 50%相对湿度状况下约 15~20 分钟。

用量

每公斤每涂约可覆盖 6 平米面积，但依基面状况 (吸水率、粗糙程度)及施工方式(喷涂、滚涂)会有所增减。

包装

5Kg/桶
20Kg/桶

储存及有效期

在室内 23°C及 50%相对湿度，未开封状况下约可储放 24 个月。避免长时间储存在极热或极冷的环境下。

注意事项

- 使用于地暖系统时本品不应稀释使用。
- 拌和后的本品，应在 2 小时内用完。

技术数据

| | |
|--------|--------------------------------|
| 外观 | 白色乳液 |
| 比重 | 约 1.01kg/L |
| 固含量 | 18%-19% |
| pH | 8-9 |
| 施工温度范围 | 5°C-35°C |
| 干燥时间 | 15 分钟-45 分钟，视基面，气温，环境湿度等情况会有不同 |

(下一页继续)

通用型底涂剂

Multi-Purpose Primer

(接上一页)

健康和安

在常规使用中，本产品无毒无害。但应避免直接接触皮肤和眼睛。如不慎溅入眼睛，必须立即用大量清水进行冲洗并就医。使用时，要正确穿戴上合适的防护手套和护目镜。混合时，避免产生扬尘。如误食却未呕吐，应先用水漱口，然后尽可能多地喝水，并就医。

避免儿童接触本产品

如欲了解更多材料安全数据，请参阅最新的材料安全数据表。

免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。在大面积使用本品之前，或需要铺贴大规格瓷砖时，请先小范围试用。