

## 强效水泥砂浆增强剂

High Effective Slurry Additive

- ✓ 聚合物浓缩乳液，可稀释
- ✓ 大幅增加水泥砂浆的强度
- ✓ 用途广泛
- ✓ 施工方便

### 产品描述

本品为一种浓缩型拌合使用的液态乳胶添加剂。可用作墙地面找平水泥砂浆添加剂使用：添加于一般水泥砂浆时，可大幅度提升水泥砂浆的强度。可用作界面剂使用：用于光滑基面或旧瓷砖面贴瓷砖拉毛处理。

### 使用范围

室内或室外、住宅或商用、墙面或地面；适用基面：混凝土墙地面、水泥砂浆找平层、砌砖表面等。

### 基层处理

基层表面必须遵循干净、坚实，无灰尘、污垢、油脂。

### 施工

#### 1、聚合物改性找平砂浆

添加于墙地面找平水泥砂浆：水泥和黄沙按适当的重量比拌和，然后添加本品稀释液（本品和水按 1:3 体积比稀释）代替水泥砂浆中原来需要加的水。

#### 2、聚合物改性界面砂浆（湿浆打底）

按本品：水泥：干砂=1：1：1 的重量比例拌和混合成湿浆，可与后续的找平砂浆湿对湿进行施工。

#### 3、沟槽修补

将待修补的沟槽清理干净后，在其表面覆涂聚合物改性界面砂浆，然后湿对湿的使用聚合物改性找平砂浆进行修补。

#### 4、界面拉毛

光滑基面以及旧瓷砖面贴砖拉毛处理：按本品：水泥：干砂=1：1：1 的重量比例拌和。混合成薄浆后，用漆刷或滚筒将拌和物涂覆于基面。干燥后，即可进行粘结等后续施工。在基面坚实、干燥的情况下，按涂布 1mm<sup>2</sup> 计，用量约为 0.4kg/m<sup>2</sup>。具体视基面情况而定。



### 包装

5kg/桶，20kg/桶

### 储存及有效期

必须在未开封的状态下储存在阴凉干燥清洁的平地上，避免通风。如按上述条件正确储存，按包装上所标示的生产日期起，有 24 个月的储存期。

### 健康和安全

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位
  - 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治
  - 3.不要让孕妇及儿童接触本品
  - 4.建议在使用时保持空气流通。
- 更多信息，请参见材料安全手册（MSDS）。

### 免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。



DUNLOP and the Flying D Device are trademarks of Sumitomo Rubber Group and are used under licence by Building Adhesives Ltd