

室内耐潮面层腻子

Internal High Performance Skimcoat (Moisture Tolerant)

- ✓ 易打磨
- ✓ 坚固持久
- ✓ 防潮性能佳
- ✓ 环保无毒



产品描述

DUNLOP 室内耐潮面层腻子由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

使用范围

适用于室内易受潮墙面精找平，干燥 24h 后再刷乳胶漆。

参考标准

GB 18582-2008

JG/T 298-2010

基层处理

基层必需坚实、平整，残留疏松介质，污染物等须清理干净，孔洞裂缝应予以补实。基层需具有一定的承载能力。建议使用 DUNLOP 室内底层腻子先进行基面粗找平。

混合

在干净的容器内倒入清水，然后将粘结剂逐量加入容器，使用机械搅拌方式充分搅拌 2-3 分钟。静置约 1 分钟后，继续搅拌至均匀无结块砂浆。根据实际情况宜调整加水量。

施工

使用适当工具在处理好的基面上批刮 2 道，以达到平整度要求。第一遍应较稠较厚，厚度约为 0.5mm-2mm，第二遍应较稀较薄，待腻子干固后用砂纸打磨，并除去浮灰。使表面光滑平整。施工温度为 5°C-40°C。

包装

20kg/袋

储存及有效期

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免冷冻。

健康和安

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。

免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。

好师傅系列 Logo



(以下空白)