

Surface Preparation

Wall Primer

墙面

加固剂



产品描述

本品由聚合物乳液、合成胶体、添加剂等组成，具有渗透性佳，粘结强度高，可有效提高基层界面附着力，提高施工质量。

应用范围

建筑室内墙和顶棚基层封闭、固尘，提高后续材料粘结性能。

基层准备

基层必需坚实、干燥，且无蜡、油污、残渣等有碍接着物质。

施工

根据基层情况适当添加 10-15%水搅拌均匀，使用毛刷或辊刷直接施工于基层。待完全干透后，再进行下一道工序，界面剂上尽量避免使用强碱性材料。

用量

一般辊涂两遍，理论用量 1.5-2kg/10 m²，实际用量可能因基层条件和施工方式而有所不同。

参考标准

技术标准：JC/T 907-2018

环保标准：GB 18583-2008

包装&颜色

18kg/桶

黄色&透明

✓ 渗透性佳

✓ 粘结强度高

✓ 有效提高基层界面附着力

保质期

请将本品储存于室内通风、干燥并避免阳光直射，存放温度不低于 5°C。未开封情况下储存期不低于 12 个月。

安全预防措施

1. 远离儿童；
2. 与皮肤接触，请立即用大量清水清洗；
3. 如吞食，应立即喝水并向医生求助；
4. 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助。

免责声明

本文所载的技术数据时基于现有的经验和知识。用户有责任遵循邓禄普提供的使用指南。如有不确定情况，请小面积试用或与我们联系。全国免费电话：400-658-7022。