

醛净高强找平腻子 Formaldehyde Free Wall Plaster

- ✓ 易施工
- ✓ 强度高
- ✓ 和易性好
- ✓ 环保无毒

产品描述

DUNLOP 醛净高强找平腻子由多种精选填颜料并添加多种高品质助剂调制而成。与基层具有高强粘结力，易批刮。

使用范围

建筑室内墙面和顶棚的薄抹灰找平工程（厨房、卫生间等潮湿的地方除外）。

参考标准

GB 18582-2020
GB/T28627-2012

基层处理

施工前清理基面，确保基面干燥、无油污浮尘、无松动

混合

在干净的容器内倒入清水，然后将粘结剂逐量加入容器，使用机械搅拌方式充分搅拌 2-3 分钟。静置约 1 分钟后，继续搅拌至均匀无结块状态。

粉：水=1:0.6，重量比。根据实际情况宜调整加水量。

施工

将搅拌好的材料批抹于墙面，用靠尺从下到上一次收平。在抹灰前做灰饼和冲筋有利于提高施工平整度。单次施工厚度不超过 3cm,更大厚度需要多次批抹。

在抹灰层中夹玻璃纤维网格布或钢丝网有利于提高抗裂性能。

包装

18kg/袋



储存及有效期

保质期 12 个月（未开封），置于阴凉通风干燥处，避免冷冻。

技术参数

施工温度：5~35℃
施工间隔时间：2~5 小时（视现场情况而定）
进行下一道工序时间：2~3 天
拉伸粘接强度： $\geq 0.3\text{Mpa}$
抗压强度： $\geq 2.5\text{Mpa}$
抗折强度： $\geq 1.0\text{Mpa}$
涂布率：约 $7\text{kg/m}^2/\text{cm}$

健康和安

- 1.使用时应穿工作服、手套、防护眼镜。工作完成后用清水和肥皂清洗接触的部位。
- 2.如产品不慎溅入眼睛，应立即用大量清水冲洗，并寻求医生诊治。
- 3.不要让孕妇及儿童接触本品。
- 4.建议在使用时保持空气流通。

免责声明

产品型录及公司员工或代理商、经销商所提供的产品资料，皆是根据我们以往丰富的实务经验，诚挚地为客户解决工程问题。公司本着持续研发的一贯目标，在任何时刻我们将保有权利更新产品最新资料。我们也保证持续提供高品质的产品。然而，因本公司无法掌控工地现场或施工操作，故不承担由此造成的任何损失或损坏的相关责任。